



DESIGN 1



DESIGN 2



DESIGN 3



W WOODBASE

powered by **ter Hürne**

SIKA

Klebstoffempfehlung

für DESIGN 1/2/3 Vinylböden

PERFORM **PSPC**

PRO **SHEET**

DRYBACK **SHEET**

WOODBASE DESIGN VINYL — powered by **ter Hürne**:

Alle in dieser Klebstoffempfehlung angeführten Produkt-Empfehlungen, Richtlinien und Angaben basieren auf den Informationen des Inverkehrbringers ter Hürne und/oder des angeführten Klebstoffproduzenten. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die woodbase GmbH als Großhändler keine Haftung.

Adaptierte **WOODBASE VERSION 1** / August 2025

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	Sikafloor®-02 Primer (Entfällt bei ausreichender Absandung) Sika® Primer MB Rapid (Weichmachersperre bei Direktverklebung)	Sika® Level-01 Primer		
Spachtelmassen (beispielsweise)	Sikafloor®-300 Rapid Level			

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
Designbeläge				
DESIGN 1/2 PRO SHEET DESIGN 3 DRYBACK SHEET	SikaBond®-130 Design Floor Faserverstärkter Bodenbelagsklebstoff für Bodenbeläge	TKB A1	ca. 250 - 350 g/m²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 250 - 350 g/m²	für Feuchträume geeignet
DESIGN 1 PERFORM PSPC 6 mm Multilayer Rigid und Kork- Gegenzug	SikaBond®-151 Elastischer Parkettklebstoff	TKB B6	ca. 850 g/m²	für Feuchträume geeignet

Zubehör				
	Sika® PowerClean Feuchte Reinigungstücher			zum Entfernen von Klebstoffresten (im nicht ausgehärteten Zustand)

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Sika Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sika.de oder unter www.terhuerne.de